



ЭСМА ИГП-91 — масло промышленное дистиллятное

ИГП-91 предназначено для применения в гидравлических системах металлорежущих станков различных типов, в т.ч. станков-полуавтоматов, обрабатывающих центров с аналоговыми (цикловыми) и цифровыми (ЧПУ) системами управления, автоматических линий и конвейеров — подачи, сборочных, обрабатывающих, кузнечно-прессовых, роторных обрабатывающих линий и систем подачи, вырубных, вытяжных прессов и прессов объемной штамповки различных типов, включая оборудованные полуавтоматическими и автоматическими системами подачи и установки заготовок и деталей.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не более	148-165
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	225
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	1
Зольность сульфатная, %, не более	0,2
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	6,5

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

