



ЭСМА М-8В2, масло моторное

Применяется для безнаддувных автотранспортных дизелей старых моделей, а также для тепловозных, судовых, транспортных и стационарных средне-форсированных дизелей, работающих на дистиллятном дизельном топливе с массовой долей серы до 0,5 % и предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным и противоизносным свойствам масел.

Масло готовят на основе смеси дистиллятного и остаточного компонентов, выработанных из сернистых нефтей с добавлением присадок, обеспечивающих надежное смазывание безнаддувных автотракторных дизелей старых моделей.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 1000С	8-8,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, 0С, не ниже	200
Температура застывания, 0С, не выше	-25
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	3,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 200С, г/см ³ , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,5

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

