



ЭСМА МГЕ-46В — масло для гидрообъемных передач

Масло, предназначенное для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительной - дорожной и другой специальной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Работоспособно в агрегатах гидрообъемных передач в диапазоне температур от -32 до +80 °С. Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2500 ч. Изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный комплекс присадок, обеспечивающий высокий уровень и стабильность вязкостных, противоизносных, антиокислительных свойств.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	6,0
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	190
Температура застывания, °С, не выше	-40
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	—
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	—

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

