

ЛАДОГА ЭКО ТОСОЛ-А40

ТОСОЛ



ЦВЕТ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРЕВА



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР

ОПИСАНИЕ:

Предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также для использования в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах и системах терморегулирования. Изготовлен из высококачественного сырья (этиленгликоля) с применением специализированного пакета присадок. Антикоррозионные, антивспенивающие и защитные свойства присадок обеспечивают надежную защиту конструкционных материалов двигателей. Безопасен для пластика, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов. Не содержит метанола. Совместим с другими охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Температура начала кристаллизации	-40
Фракционный состав t начала перегонки	100
Щелочное число	10
Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 °С	7,5-11,0
Набухание резины, %, не более	5
Вспениваемость, объем пены	30 см
Плотность	1,085-1,1

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ 28084-89, ASTM

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ