

ЛАДОГА СЕРЫЙ ГРАНИТ EP-2

Смазка водостойкая



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДОУДЕЛЕНИЕМ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ
БОЛЬШИЕ
УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ



УЛУЧШЕННЫЕ
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Высочайшее сопротивление вымыванию водой, смазка способна поглощать влагу, не размягчаясь при этом и не меняя свою консистенцию, обеспечивая исключительную защиту от ржавчины. Идеально подходит для парков грузового транспорта, строительной, горнодобывающей и лесозаготовительной техники с эксплуатацией в тяжелых условиях.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	сульфат-кальциевый
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+180
Классификация смазок	KPF2R-50
Пенетрация 0,1 мм	265-295
Температура каплепадения, °C	260
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	150

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502: KPF2R-50
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

