

ЛАДОГА ШРУС-4М

Многоцелевая пластичная смазка



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СВОЙСТВА



ВОДОСТОЙКАЯ

ОПИСАНИЕ:

Смазка применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей, а также для других высоконагруженных узлов трения.

Водостойкая, высокие механическая и антиокислительные стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь от тем.-серого до черного цв.
Диапазон рабочих температур, °C	-40....+120
Предел прочности при 80 °C, Па, не менее	150
Пенетрация 0,1 мм	250-280
Температура каплепадения, °C	190
Вязкость эффективная при -30°C, Па·с, не более	1800

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ 23258-78 (0Ли4/12-2), ТУ 38.401-58-128-95,
NLGI 2, DIN 51502 KF2K-40

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



900 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 180 кг

СМАЗКИ