

# ЛАДОГА

## ЗЕЛЕНЫЙ МАЛАХИТ CLS-0

Смазка редукторная



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОБЛАДАЕТ ВЫСOKIM  
ВОДООДЕЛЕНИЕМ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ВЫДЕРЖИВАЕТ  
БОЛЬШИЕ  
УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ



УВЕЛИЧИВАЕТ  
РЕСУРС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ОПИСАНИЕ:

Промышленная смазка применяется в централизованных системах смазывания, используется в качестве полужидких редукторных смазок, как альтернатива индустриальным маслам для предотвращения протечек и обеспечения бесперебойной работы закрытых зубчатых передач. Отличается повышенной механической стабильностью, подходит для эксплуатации при воздействии вибрации и в условиях постоянного контакта с водой. Смазка выдерживает воздействие ударных нагрузок, сохраняя целостность масляной пленки на рабочих поверхностях смазываемого узла.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Литий-кальциевый
Диапазон рабочих температур, °C	-20....+120
Классификация смазок	KP0K-20
Пенетрация 0,1 мм	355-385
Температура каплепадения, °C	-
Вязкость базового масла при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	220
Нагрузка сваривания, Н	2930

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KP0K-20  
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



18 кг



180 кг