

ЛАДОГА ЭКО ИТД-150

Масло индустриальное редукторное



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ВЫСOKИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ПОВЫШЕННАЯ
ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ
И СТОЙКОСТЬ
СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных. Может применяться в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при высоких нагрузках, и других тяжело нагруженных элементах промышленного оборудования. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием многофункционального импортного пакета присадок, который способствует улучшению смазывающих, антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и противозадирных свойств.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	150
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	242
Температура застывания, °C, не выше	-15
Кислотное число, мг KOH на 1г масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,895
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствуют требованиям спецификаций DIN 51517 Part 3

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л 18 кг		200 л 167 кг
--	---------------	--	-----------------

МАСЛА
РЕДУКТОРНЫЕ