

ЛАДОГА ЭКО ИТД-460

Масло промышленное редукторное



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ПОВЫШЕННАЯ
ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ
И СТОЙКОСТЬ
СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных. Может применяться в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при высоких нагрузках, и других тяжело нагруженных элементах промышленного оборудования. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием многофункционального импортного пакета присадок, который способствует улучшению смазывающих, антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и противозадирных свойств.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С	460
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	270
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,901
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	5,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствуют требованиям спецификаций
DIN 51517 Part 3

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг

200 л
167 кг

216,5 л
175 кг