

## ЛАДОГА ЭКО М-10В2С

Масло моторное для дизелей


УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВАдля судовых  
двигателейУЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА**ОПИСАНИЕ:**

Предназначенное для среднефорсированных дизелей морских и речных судов, дизель-генераторов, циркуляционных смазочных систем двухтактных крейцкопфных судовых дизелей. Оно используется для работы в сложных условиях высоких температур, способствующих окислению масла и образованию высокотемпературных отложений.

Производится из смеси дистиллятного и остаточного компонентов малосернистых нефтей селективной очистки с добавлением композиции эффективных присадок (до 7-10% по массе)

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С	11,0±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	210
Температура застывания, °С, не выше	-15
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	3,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,910
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,5

**ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ**SAE 30  
API CB**ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:**МАСЛА  
МОТОРНЫЕ