

# ЛАДОГА ЭКО М-14ДМ

Масло моторное для дизельных двигателей



## ОПИСАНИЕ:

Применяется для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях грузовых автомобилей, промышленных и сельскохозяйственных тракторов, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, трелевочной горной, строительной и дорожной техники.

Масло предпочтительно применяется в местностях с продолжительным жарким летом.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С	14-15
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	230
Температура застывания, °С, не выше	-15
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	8,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,91
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	5,0

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40  
API CD

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

