

ЛАДОГА ЭКО М-14ДЦЛЗ0

Масло моторное для дизельных двигателей



для судовых
двигателей



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДООДЕЛЕНИЕМ,
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТИЯМ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРЕВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



CD

ОПИСАНИЕ:

Минеральное моторное масло для циркуляционных и лубрикаторных смазочных систем среднеоборотных тронковых судовых дизелей с наддувом, работающих в особо сложных условиях на тяжелом топливе с массовой долей серы более 3 %. Предназначено для высокофорсированных дизелей с наддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, применяется в циркуляционных и лубрикаторных смазочных системах, щелочное число 30 мг КОН/г (30). Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, высокой нейтрализующей способностью, хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой, а также легким отделением воды при сепарации. Обеспечивает холодный пуск и надежную прокачиваемость масла в экстремальных температурных условиях.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	13,5-15,0
Индекс вязкости, не менее	92
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	-10
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	27
Зольность сульфатная, %, не более	4,6
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40
API CD

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

20 л	200 л
18 кг	167 кг

МАСЛА
СУДОВЫЕ