

ЛАДОГА ЭКО М-20Е70

Масло моторное для дизельных двигателей

для судовых двигателей	ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ ВОДООДЕЛЕНИЕМ, НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ	ОТЛИЧНЫЕ АДГЕИОННЫЕ СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТИЯМ	ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА	УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ	ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА	CD

ОПИСАНИЕ:

Высококачественное минеральное масло, предназначенное для смазочных систем цилиндров малооборотных крейцкопфных дизелей, при работе на высокосернистом топливе, в том числе для дизелей иностранного производства.

Высокое значение щелочного числа позволяет обеспечить надежную и долговечную работу дизелей при использовании тяжелых сернистых топлив с содержанием серы до 3,5%.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	20,0-23,0
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	200
Температура застывания, °C, не выше	-12
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	70
Зольность сульфатная, %, не более	10,5
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 50
API CC

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л 18 кг		200 л 167 кг
--	---------------	--	-----------------

МАСЛА
СУДОВЫЕ