

ЛАДОГА ЭКО М-20Г2

Масло с многофункциональной присадкой



УЛУЧШЕННЫЕ
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА



ЗИМНЕЕ МАСЛО



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ

ОПИСАНИЕ:

Благодаря своим отличным смазывающим, антипенным, термоокислительным свойствам масло М - 20Г2 используется для обработки различных механизмов. Его применяют в дизелях типа 12ЧН 18/20 для судов, тепловозов, стационарных систем, которые эксплуатируются на топливе с пониженным содержанием серы. Поскольку основу этого продукта составляет масло МС-20, то М-20Г2 является универсальным по своим характеристикам и способно эксплуатироваться в условиях различных температур.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	20±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	225
Температура застывания, °C, не выше	-18
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	0,9
Зольность сульфатная, %, не более	0,24
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 50
API CC

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л	18 кг
	200 л	167 кг

МАСЛА
МОТОРНЫЕ