

# ЛАДОГА ЭКО М-8Г2к

Масло моторное для автотракторных дизелей



ЗИМНЕЕ МАСЛО



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ  
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ  
СВОЙСТВА



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ  
ОТ ПЕРЕГРЕВА

## ОПИСАНИЕ:

Моторное масла, предназначенное для зимнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также может применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель - генераторов. Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированные композиции присадок, которые придают маслам более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы В2.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °C	8±0,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	205
Температура застывания, °C, не выше	-30
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,15
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 20  
API CB

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	5 л		10 л		20 л		200 л
	4,5 кг		9 кг		18 кг		167 кг

МАСЛА  
МОТОРНЫЕ