

ЛАДОГА ЭКО МАРКА А

Масло всесезонное минеральное



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО



ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕКУЧЕСТЬЮ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для всесезонной эксплуатации в гиротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до -30...-35°C. Масло марки «А» используют также и в качестве зимнего в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C | 6,9 |
| Индекс вязкости, не менее | - |
| Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже | 183 |
| Температура застывания, °C, не выше | -35 |
| Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | - |
| Зольность сульфатная, %, не более | 0,6 |
| Плотность при 20°C, г/см ³ , не более | 0,900 |
| Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более | - |

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|
| | 5 л 4,5 кг | | 10 л 9 кг | | 20 л 18 кг | | 200 л 167 кг |
|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|

МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ