ЛАДОГА ЭКО ТАД-17И

Масло трансмиссионное

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Масло трансмиссионное предназначено для использования в системах смазывания цилиндрических, конических, спиральноконических, червячных и гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники. Масло трансмиссионное применяется всесезонно до минус 30С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 ^{0}C	17,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, ^{0}C, не ниже	200
Температура застывания, ^{0}C, не выше	-25
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	2,0
Зольность сульфатная, %, не более	0,3
Плотность при 20^{0}C, г/см3, не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 85W-90
API GL-5

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

5 л 4,5 кг
10 л 9 кг
20 л 18 кг
216,5 л 180 кг

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ