

ЛАДОГА ЭКО ТАП-15В

Масло трансмиссионное



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Применяется в трансмиссиях грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают 2000 Мпа, а температура масла в объеме 130°C. В средней климатической зоне используют всесезонно при температуре до минус 25°C.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	15,0±1
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в открытом кипле, °C, не ниже	185
Температура застывания, °C, не выше	-20
Кислотное число, мг KOH на 1г масла, не более	-
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,930
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

TM-3-18

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	5 л 4,5 кг		10 л 9 кг		20 л 18 кг		216,5 л 180 кг
--	---------------	--	--------------	--	---------------	--	-------------------

МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ