

# ЛАДОГА ЭКО ТЭП-15

Масло индустриальное бесприсадочное



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ  
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ  
СВОЙСТВА



ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ  
ОТ ПЕРЕГРЕВА



-20 °C  
+100°C  
ШИРОКИЙ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  
ДИАПАЗОН



УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА



ВСЕСЕЗОННОЕ  
МАСЛО

## ОПИСАНИЕ:

Применяют в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Рабочий температурный диапазон масла ТЭП-15 -20...+100°C.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °C	15,0±1
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в открытом кипле, °C, не ниже	185
Температура застывания, °C, не выше	-18
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	-
Зольность сульфатная, %, не более	0,3
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,950
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

TM-2-18

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

5 л 4,5 кг	10 л 9 кг	20 л 18 кг	200 л 167 кг

МАСЛА  
ТРАНСМИССИОННЫЕ