

ЛАДОГА ЭКО ТП-22Б

Масло минеральное турбинное



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ

ОПИСАНИЕ:


По сравнению с маслом ТП-22С обладает усиленными антиокислительными свойствами, большим сроком службы, меньшей склонностью к осадкообразованию при работе в оборудовании. Среди отечественных сортов турбинных масел Масло ТП-22Б не имеет заменителей при использовании в турбокомпрессорах крупных производств аммиака.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	28,8-35,2
Индекс вязкости, не менее	95
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	185
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,07
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	2

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг

200 л
167 кг