

ЛАДОГА ЭКО ТП-30

Масло минеральное турбинное



ОПИСАНИЕ:

Предназначено для смазывания и охлаждения деталей турбокомпрессорных машин, паровых и газовых турбин, гидротурбин, а также в качестве гидравлической жидкости в системах регулирования. Содержит пакет эффективных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатационных характеристик (антикоррозионных, антиокислительных, деэмульгирующих и других). Согласно требованиям к турбинным маслам, ТП-30 имеет высокую стабильность против окисления; не образует стойкой эмульсии с водой; не выделяет осадков при длительной работе; надежно защищает поверхности стальных деталей от коррозии.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °C	41,4-50,6
Индекс вязкости, не менее	95
Температура вспышки опр-ая в открытом кипле, °C, не ниже	190
Температура застывания, °C, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,895
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л	18 кг
	200 л	167 кг

МАСЛА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ