

ЛАДОГА ЭКО ТП-46

Масло минеральное турбинное



для СУДОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДОТДЕЛЕНИЕМ,
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ

ОПИСАНИЕ:


Применяется для судовых паросиловых установок с тяжело нагруженными редукторами и вспомогательных механизмов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С	61,2-74,8
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	220
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,895
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	5,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг

200 л
167 кг