

ЛАДОГА ЭКО ЦЕПНОЕ 3

Масло цепное



ЗИМНЕЕ МАСЛО

ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫУЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ**ОПИСАНИЕ:**

Специально разработанное для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек, применяющихся на всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники.

Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Благодаря пакету высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей поверхности пильной шины, цепи и звездочек, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	6,5-7,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	170
Температура застывания, °С, не выше	-42
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	-
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ**ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:**20 л
18 кг216,5 л
175 кг