ЛАДОГА ЭКО ТСП-15К

Масло всесезонное трансмиссионное

ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для смазывания тяжело нагруженных цилиндрических, конических и спирально-конических передач большегрузных автомобилей КамАЗ. Работоспособно при температуре от + 130 °С до минус 25°С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 ^{0}С	15,0±1
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, ^{0}С, не ниже	185
Температура застывания, ^{0}С, не выше	-25
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	-
Зольность сульфатная, %, не более	0,3
Плотность при 20^{0}С, г/см3, не более	0,950
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТМ-3-18

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

5 л 4,5 кг | 10 л 9 кг | 20 л 18 кг | 216,5 л 180 кг

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ