

ЛАДОГА ЭКО ВМ-6

Масло вакуумное



УЛУЧШЕННЫЕ
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОПИСАНИЕ:

Это хорошо очищенное минеральное масло, используемое как смазывающее масло и как уплотнитель для поршневых форвакуумных насосов. Характеризуется узким фракционным составом, малой испаряемостью и высокой стабильностью против окисления. Присадок, как и другие вакуумные масла, не содержит.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	8
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	216
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	-
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



10 л 20 л 200 л
9 кг 18 кг 167 кг

МАСЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ