

ЛАДОГА ЭКО ВМГЗ

Масло гидравлическое всесезонное



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕКУЧЕСТЬЮ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДООТДЕЛЕНИЕМ,
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ

ОПИСАНИЕ:

Приминяют в автомобильной, буровой и строительно-дорожной технике, а также специальной. По своим характеристикам соответствует ГОСТ 17479.3-85 (МГ-15-В). Масло ВМГЗ рекомендуется для эксплуатации систем гидропривода без подогрева работающих при температурах от - 40 °С до + 50 °С, и систем гидропривода с подогревом при рабочих температурах от - 30 °С до + 50 °С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 50 °С	10
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	135
Температура застывания, °С, не выше	-40
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, в пределах	0,4-1,0
Зольность сульфатная, %, не более	0,2
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	2,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л
4,5 кг

10 л
9 кг

20 л
18 кг

216,5 л
175 кг

МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ