

ЭМУЛЬСОЛ ЛАДОГА ЭКО БАЗОВЫЙ М-01

Концентрированный раствор



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Предназначен для смазывания форм при производстве железобетонных изделий. Применяют в чистом виде или в виде водной эмульсии, защелоченной кальцинированной содой. Представляет собой композицию нефтяного масла и ненасыщенной жирной кислоты, которая выполняет функцию эмульгатора в процессе приготовления эмульсии. Концентрат имеет вид однородной маслянистой жидкости цвета от светло-коричневого до темно-желтого.


Концентрация раствора Эмульсола зависит от типа внутреннего покрытия материала рабочих форм, состава бетонов, применяемой технологии и условий окружающей среды. Подбор концентрации производится технологами предприятия-потребителя в каждом отдельном случае опытным путем. Для приготовления 100 кг 10%-ной эмульсии берется 10 кг эмульсола и 90 кг 0,4%-го раствора кальцинированной соды по ГОСТ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|---|-------|
| Стабильность 10% эмульсии в течение 3ч, выделяется масла, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля воды | следы |
| Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 4-10 |

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л 18 кг
216,5 л 175 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ