



ЭСМА ИТД-220 — масло промышленное редукторное

Предназначено для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных. Может применяться в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при высоких нагрузках, и других тяжело нагруженных элементах промышленного оборудования. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием многофункционального импортного пакета присадок, который способствует улучшению смазывающих, антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и противозадирных свойств.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	220
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	242
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	—
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0, 895
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

