



ЭСМА К-17 — масло консервационное

Область использования консервационного масла ЭСМА К-17 – различные металлические изделия, машины и механизмы, детали и агрегаты, сборные элементы конструкций и т.п., хранящиеся под открытым небом на специальных площадках. Нанесение на поверхность узлов и деталей масла позволяет защитить их от негативного воздействия атмосферных явлений и образования отложений ржавчины.

Консервируются на период до 5 лет:

- моторы силовых установок (без разбора и слива масла)
- запчасти машин и механизмов (металлические элементы)
- изделия из различных видов металлов, цветных и черных
- элементы металлоконструкций (в т.ч. сборные)

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	15,5 — 21,0
Массовая доля свободных органических кислот, %, не более	0,40
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,05
Зольность сульфатная, %, не более	1,35-2,40
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,07
Температура застывания, °С, не выше	-22
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	15,5 — 21,0
Массовая доля свободных органических кислот, %, не более	0,40

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

