



ЭСМА М-16Г2ЦС, масло моторное для дизельных двигателей

Моторное масло для смазывания высоко-форсированных тронковых дизелей морских транспортных судов, промышленного и речного флотов; для смазывания цилиндротронковых крейцкопфных дизелей с помощью лубрикаторов (автоматически действующий прибор для подачи смазки под давлением), когда в применяемом топливе массовая доля серы не превышает 1,5 % тронковых крейцкопфных дизелей с помощью лубрикаторов (автоматически действующий прибор для подачи смазки под давлением), когда в применяемом топливе массовая доля серы не превышает 1,5 %.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	15,5-17,0
Индекс вязкости, не менее	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220
Температура застывания, °С, не выше	-10
Щелочное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не менее	9,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,910
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

