



ЭСМА ТП-30 — масло минеральное турбинное

Предназначено для смазывания и охлаждения деталей турбокомпрессорных машин, паровых и газовых турбин, гидротурбин, а также в качестве гидравлической жидкости в системах регулирования. Содержит пакет эффективных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатационных характеристик (антикоррозионных, антиокислительных, деэмульгирующих и других).

Согласно требованиям к турбинным маслам, ТП-30 имеет высокую стабильность против окисления; не образует стойкой эмульсии с водой; не выделяет осадков при длительной работе; надежно защищает поверхности стальных деталей от коррозии.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	41,4-50,6
Индекс вязкости, не менее	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	190
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,895
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,5

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

