



ЭСМА ЦЕПНОЕ Л — масло цепное

Летнее масло, специально разработанное для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек, применяющихся на всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники.

Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Благодаря пакету специальных высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей поверхности пильной шины, цепи и звездочек, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	8-12
Индекс вязкости, не менее	94
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	219
Температура застывания, °С, не выше	-27
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	—
Зольность сульфатная, %, не более	—
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,891
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	—

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

