



ЭСМА ЦЕПНОЕ 3 — масло цепное

Специально разработанное для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек, применяющихся на всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники.

Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Благодаря пакету высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей поверхности пильной шины, цепи и звездочек, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа.

Сохраняет проникающие свойства пильного агрегата в зимний период при температуре от -10 до -42 градусов ниже нуля.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100°C , $\text{мм}^2/\text{с}$, не более	6,5-7,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	170
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$, не выше	-42
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	—
Зольность сульфатная, %, не более	—
Плотность при 20°C , $\text{г}/\text{см}^3$, не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	—

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

