



ЭСМА ТСЗП-8, масло трансмиссионное

Маловязкое, низкозастывающее загущенное нефтяное масло селективной очистки. Предназначено для смазывания агрегатов трансмиссий с планетарными редукторами коробок передач, а также некоторых систем гидроуправления мобильных транспортных средств. Это трансмиссии транспортных машин, прямозубые, спирально-конические и червячные передачи, работающие в условиях контактных напряжений до 20000 кг/см². Работоспособность ТСЗп-8 сохраняется при температуре масла до плюс 120°C и при температуре окружающего воздуха до минус 50°C. Масло обеспечивает надежную и длительную работу агрегатов трансмиссий. Сохраняет рабочие характеристики при длительном хранении.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	7,5-8,5
Индекс вязкости, не менее	140
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	164
Температура застывания, °С, не выше	-50
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	—
Зольность сульфатная, %, не более	0,3
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,9
Цвет, ед. ЦНТ, не более	4,0

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

