



ЭСМА ВМ-3 — масло вакуумное минеральное

Является рабочей синтетической жидкостью для высокопроизводительных паромасляных бустерных, вспомогательных пароструйных и специальных форвакуумных насосов. В ассортимент рабочей жидкости для вакуум-создающего оборудования входят хорошо очищенные минеральные (нефтяные) и некоторые синтетические продукты, именуемые вакуумными маслами. Вследствие специфических условий работы вакуум-создающей техники основными показателями вакуумных масел являются вязкость, давление насыщенных паров, предельное остаточное давление, а также стабильность против окисления.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	8-11
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,3
Зольность сульфатная, %, не более	0,1
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	—
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,5

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

