



ЭСМА ВМ-4 — масло вакуумное

Является рабочей смазывающей жидкостью для высокопроизводительных паромасляных бустерных, вспомогательных пароструйных и специальных форвакуумных насосов, для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением. В ассортимент рабочей жидкости для вакуум-создающего оборудования входят хорошо очищенные минеральные (нефтяные) и некоторые синтетические продукты, именуемые вакуумными маслами. Вследствие специфических условий работы вакуум-создающей техники основными показателями вакуумных масел являются вязкость, давление насыщенных паров, предельное остаточное давление, а также стабильность против окисления. Применяется в качестве смазывающего масла и как уплотнитель для поршневых форвакуумных насосов.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	8-11
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	205
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,2
Зольность сульфатная, %, не более	—
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,908
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	7

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

