

ЛАДОГА ПРЕМИУМ 5W-30 SL/CF

Масло моторное для легковых автомобилей

ОПИСАНИЕ:

ЛАДОГА ПРЕМИУМ 5W-30 — Полностью синтетическое всесезонное моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Обеспечивает превосходную защиту двигателей в технике, где используются максимальные интервалы замены масла, даже в условиях тяжелой эксплуатации. Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A5/B5 .

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	12,5
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	63,5
Индекс вязкости	170
Температура вспышки опр. в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-39
Щелочное число, мг КОН/г	7,0
Плотность при 15°C, г/см ³	0,856

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30
ACEA A5/B5, Renault Rn700
Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D
Соответствует спецификации OEM
WSS-M2C913-D.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

МАСЛА
МОТОРНЫЕ