ЛАДОГА М-ФРИЗ
(G11, G12, G12+,G12++, тосол)

Мультифункциональный антифриз

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРЕВА

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК С УСИЛЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ

ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО

БЕСЦВЕТНЫЙ

ОПИСАНИЕ:

Универсальное, высокотехнологичное средство на основе комплекса импортных присадок, используемое для доливки в систему охлаждения любых типов двигателей, в том числе с алюминиевыми деталями.

Предназначается для восполнения недостающего уровня охлаждающей жидкости, независимо от того, какое средство использовалось ранее. Уникальная формула мультифункционального антифриза позволяет смешивать её со всеми антифризами на основе моноэтиленгликоля, без изменения эксплуатационных характеристик.

Обладает высокими эксплуатационными свойствами, не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Не агрессивно по отношению к пластиковым, эластомерным, резино-силиконовым и другим материалам, использующимся в системе охлаждения двигателей автомобилей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость без механических примесей
Температура начала кристаллизации	-40
Фракционный состав t начала перегонки	100
Щелочность, см³, не менее	2,0
Показатель активности ионов водорода (pH) при 20 ° С	7,5-11,0
Набухание резины, %, не более	5
Вспениваемость, объем пены	30см³
Плотность	1,065-1,085

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VW TL 774 D/F/G

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л
1 кг

5 л
5 кг

216,5 л
215 кг

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ