

ЛАДОГА ЭКО М-14Д2

Масло моторное тепловозное

ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА

CD

ОПИСАНИЕ:
ОПИСАНИЕ:

Моторное масло М-14Д2 предназначено для использования в тепловозных дизелях, а так же в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где рекомендовано масло уровня CD. По сравнению с маслом М-14Г2ЦС обладает более высоким эксплуатационным потенциалом по нейтрализующей способности, моющим свойствам, стойкости к высокотемпературному окислению, противоизносным свойствам. Аналогично импортным маслам четвертого поколения.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	14,0
Индекс вязкости, не менее	94
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	240
Температура застывания, °С, не выше	-18
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	13,6
Зольность сульфатная, %, не более	1,85
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,899
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИSAE 40
API CD**ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:**