

ЛАДОГА М-14Д2

Масло моторное тепловозное



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



CD

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло М-14Д2 предназначено для использования в тепловозных дизелях, а так же в высокоФорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где рекомендовано масло уровня CD. По сравнению с маслом М-14Г2ЦС обладает более высоким эксплуатационным потенциалом по нейтрализующей способности, моющим свойствам, стойкости к высокотемпературному окислению, противоизносным свойствам. Аналогично импортным маслам четвертого поколения.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	14,0
Индекс вязкости, не менее	94
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	240
Температура застывания, °C, не выше	-18
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	13,6
Зольность сульфатная, %, не более	1,85
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,899
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40
API CD

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг

МАСЛА
МОТОРНЫЕ