ЛАДОГА М-ФРИЗ -60
(G11, G12, G12+, G12++, тосол)

Мультифункциональный антифриз

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕГРЕВА

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК С УСИЛЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ

ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО

БЕСЦВЕТНЫЙ

ОПИСАНИЕ:

Универсальное, высокотехнологичное средство на основе комплекса импортных присадок, используемое для заливки в систему охлаждения любых типов двигателей, в том числе с алюминиевыми деталями.

М-Фриз ЛАДОГА может использоваться для восполнения недостающего уровня охлаждающей жидкости, независимо от того, какое средство использовалось ранее. Уникальная формула мультифункционального антифриза позволяет смешивать её со всеми антифризами на основе моноэтиленгликоля, без изменения эксплуатационных характеристик.

Обладает высокими эксплуатационными свойствами, не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Не агрессивно по отношению к пластиковым, эластомерным, резино-силиконовым и другим материалам, использующимся в системе охлаждения двигателей автомобилей.

Благодаря своей универсальности рекомендовано для использования в автопарках смешанного типа, где используются разные виды охлаждающих жидкостей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Температура начала кристаллизации	-60
Фракционный состав t начала перегонки	100
Щелочность, см³, не менее	2,0
Показатель активности ионов водорода (pH) при 20 ° С	7,5-11,0
Набухание резины, %, не более	5
Вспениваемость, объем пены	30см³
Плотность	1,085-1,1

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D6210, D3306, D4985, TMC Rp329, SAE 1941, Cummins CES14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, GM 6038M, John Deere 8650-5, Case Corp. Ms1710, Ford New Holland 9-86, Navistar, Freightliner 48-22880, PACCAR, MACK, Waukesha 4-1974D.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л
1 кг

5 л
5 кг

216,5 л
215 кг

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ