

# ЛАДОГА ЭКО ЭШ

Масло гидравлическое



ШИРОКИЙ  
ДИАПАЗОН  
ТЕМПЕРАТУР

## ОПИСАНИЕ:

Предназначено для гидросистем управления высоконагруженных механизмов (шагающих экскаваторов и других аналогичных машин). Работоспособно в интервале температур от -40°C до +(80-100)°C.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 50 °C	20
Индекс вязкости, не менее	135
Температура вспышки опр-ая в откры- тии, °C, не ниже	160
Температура застывания, °C, не выше	-50
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,1
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,85-0,88
Цвет на колориметре, ед.ЦНТ, не более	4,0

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л 0,9 кг	5 л 4,5 кг	10 л 9 кг	20 л 18 кг
216,5 л 167 кг	216,5 л 175 кг	216,5 л 180 кг	216,5 л 190 кг
			1000 л 900 кг

МАСЛА  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ