



ЭСМА ХФ-22-24 — масло холодильное

Холодильное масло ХФ-22-24 — это минеральное холодильное масло для смазывания компрессоров холодильных машин, вырабатывается из селективных фракций перегонки нефти с добавлением присадки, обеспечивающей ему высокую вязкость. Холодильное масло ХФ 22-24 применяется в качестве рабочей среды в холодильных компрессорах среднетемпературных и низкотемпературных коммерческих и промышленных систем, использующих хладагент R22. Масло ХФ 22 24 является аналогом Shell Clavus SD 22-12.

Масло ХФ-22-24 является полностью растворимым с хладагентом R22, образуемая при этом смесь представляет собой однородную среду, которая полностью возвращается в компрессор и надежно обеспечивает его смазку. Вязкость смеси создает в процессе эксплуатации достаточно толстую смазывающую пленку на трущихся поверхностях. Температура хлопьеобразования в растворе хладона R-22 для масла ХФ-22-24 составляет -44°C.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с, не менее	25,4-28,4
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	130
Температура застывания, °С, не выше	-55
Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	0,04
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	—
Коррозия на пластинках из меди	выдерживает
Цвет на колориметре с разб. 15:85, ед. ЦНТ, не более	—

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

