



ЭСМА ВМ-5С — масло вакуумное минеральное

Вакуумное масло ВМ-5с — вырабатываются из малосернистых либо сернистых беспарафинистых нефтей путем глубокой очистки их узких фракций и с применением технологии вакуумной дистилляции, обеспечивающей высокий класс чистоты продукта. Масло ВМ-5с обеспечивает более низкое остаточное давление в вакуумных системах по сравнению с вакуумным маслом ВМ-1С, имеет высокое качество и способно обеспечить работу вакуумных устройств в любых климатических условиях.

Масло ВМ-5с используется в качестве рабочей жидкости в высокопроизводительных высоковакуумных паромасляных насосах, а также в некоторых случаях в механических насосах с масляным уплотнителем. Минеральное вакуумное масло ВМ-5с не является взаимозаменяемым.

Область применения масла ВМ 5с:

Пластинчато-роторные насосы типа НВР: НВР-01Д, 2НВР-01ДМ, НВР-1, НВР-45Д, 2НВР-5ДМ, 2НВР-60Д, 2НВР-90Д, 2НВР250Д, 2НВР-5ДГ.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с, не менее	42
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	250
Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33 Па	170-180
Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	—
Зольность сульфатная, %, не более	0,01
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,876
Цвет ед. ЦНТ	бесцветное

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

