ЛАДОГА
КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК CLS-000

Смазка редукторная

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ ВОДООТДЕЛЕНИЕМ

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ

УВЕЛИЧИВАЕТ РЕСУРС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Специальная полужидкая редукторная смазка на базе синтетической жидкости и литиевого мыла в качестве загустителя. Продукт содержит в своем составе эффективные присадки для усиления несущей способности смазочной плёнки. Высокие антиокислительные свойства и низкая испаряемость синтетического ПАО масла обеспечивают смазке длительный срок службы в закрытых системах. Отличные показатели механической стабильности позволяют смазке сохранять свои рабочие характеристики и консистенцию в течение всего периода эксплуатации. Смазка обладает превосходными низкотемпературными свойствами, что позволяет существенно снизить пусковые и рабочие нагрузки при температуре эксплуатации до -60°С

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Литиевый
Диапазон рабочих температур, °С	-60....+60
Классификация смазок	GP000G-60
Пенетрация 0,1 мм	455-475
Температура каплепадения, °С	>150
Вязкость базового масла при 40°С, мм2/с	25
Тип базового масла	Синтетическое ПАО

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 GP000G-60
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

17 кг 180 кг

СМАЗКИ