ЛАДОГА
КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК EP-2

Смазка для работы в зимних условиях

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ

ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Смазка идеально подходит для смазывания шпиндельных подшипников станков, подшипников высокоскоростных электродвигателей и другого оборудования, работающего с высокой скоростью вращения в различных режимах нагрузок.
Применяется в тех случаях, когда смазки на основе минерального масла не позволяют решить сложные и противоречивые эксплуатационные задачи.
Смазка имеет отличную прокачиваемость и благодаря этому пригодна для ЦСС даже в условиях холодного климата.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	литиевый
Диапазон рабочих температур, ºС	-50....+130
Классификация смазок	KPHC2K-50
Пенетрация 0,1 мм	265-295
Температура каплепадения, °С	190
Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с	25

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502: KPHC1K-50, KPHC2K-50, KPHC3K-50
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

400 гр 18 кг