

ЛАДОГА ЭКО УАЙТ-СПИРИТ

Растворитель



ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО

ОПИСАНИЕ:

Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) применяется в лакокрасочной промышленности в качестве растворителя, в производстве олиф и других отраслях промышленности.

Уайт-спирит используется для разбавления лакокрасочных материалов: алкидных эмалей и лаков, масляных красок, смоляных и битумных материалов. Представляет собой высококипящую фракцию бензина, не содержит водорастворимых кислот и щелочей.

При разбавлении лакокрасочных материалов уайт-спирит позволяет добиться необходимых качественных характеристик получаемых из них покрытий.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,790
Фракционный состав: температура начала перегонки, °С, не выше	160
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	33
Летучесть по ксилолу	3,0-4,5
Анилиновая точка, °С, не выше	65
Массовая доля общей серы, %, не более	0,025

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ 3134-78

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



1 л 10 л 20 л
0,7 кг 6,5 кг 20 кг

РАСТВОРИТЕЛИ