

## ЛАДОГА ЭКО АЦЕТОН

## Растворитель



ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ  
ЖИДКОСТЬ**ОПИСАНИЕ:**

Применяется для растворения природных смол, масел, диацетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, пошакрилатов, хлоркаучука.

Входит в состав смесевых растворителей: Р-4 (Р-4А), Р-5 (Р-5А), Р-646, Р-647, Р-648 и др.

Используется для обезжиривания поверхности. В чистом виде можно использовать для разбавления грунтовок ЭП-0199 и ЭП-0263, эмалей Эвинал-21, Эвинал-28, ХС-436, Винэп, ХС-510, ЭП-437, ЭП-438.

Ацетон также может применяться для разбавления быстросохнущих лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтов, шпаклевок), а также для растворения природных смол, диацетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука и проч.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Внешний вид и цвет	Бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля ацетона, %, не менее	99,5
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,789-0,791
Массовая доля воды, %, не более	0,05
Массовая доля метилового спирта, %, не более	0,15
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,002

**ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ****ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:**

1 л

0,75 кг



10 л

14,6 кг