

# ЛАДОГА ЭКО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 46

Масло гидравлическое



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
ПАКЕТ ПРИСАДОК  
С УСИЛЕННЫМИ  
СВОЙСТВАМИ



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ХОРОШАЯ  
ФИЛЬТРУЕМОСТЬ

## ОПИСАНИЕ:

Применимы в промышленном оборудовании, где необходимы масла ИГП (ИГС).

Гидросистемы автоматических линий прессов, станочного и прочего оборудования.

Слабонагруженные редукторы, направляющие скольжения, где не требуется применение специальных масел (редукторные, с противоскальковыми свойствами).

Гидроприводы, где рекомендованы гидравлические жидкости уровня DIN 51524 Part 2

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40 °C	46
Индекс вязкости	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-15
Кислотное число, мг КОН/г	0,6
Зольность, %	0,15
Плотность, при 20 °C, г/см <sup>3</sup>	0,881
Класс вязкости по ISO	46

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG 46 DIN 51524-2

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л	5 л	10 л	20 л
0,9 кг	4,5 кг	9 кг	18 кг
216,5 л	216,5 л	216,5 л	216,5 л
167 кг	175 кг	180 кг	190 кг
			1000 л
			900 кг

МАСЛА  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ