

ЛАДОГА ЭКО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 68

Масло гидравлическое



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ХОРОШАЯ
ФИЛЬТРУЕМОСТЬ

ОПИСАНИЕ:

Применимы в промышленном оборудовании, где необходимы масла ИГП (ИГС).

Гидросистемы автоматических линий прессов, станочного и прочего оборудования.

Слабонагруженные редукторы, направляющие скольжения, где не требуется применение специальных масел (редукторные, с противоскальковыми свойствами).

Гидроприводы, где рекомендованы гидравлические жидкости уровня DIN 51524 Part 2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °C	68
Индекс вязкости	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-15
Кислотное число, мг КОН/г	0,6
Зольность, %	0,15
Плотность, при 20 °C, г/см ³	0,885
Класс вязкости по ISO	68

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG 68 DIN 51524-2

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л	5 л	10 л	20 л
0,9 кг	4,5 кг	9 кг	18 кг
216,5 л	216,5 л	216,5 л	216,5 л
167 кг	175 кг	180 кг	190 кг
			1000 л
			900 кг

МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ